



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TA404
Typengenehmigung erteilt	20080826
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 597
05 Typ; Variante/Version	9 Tonnen; Motor: 1104D-44T
06 Vorziffer	SLCM597.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts seitlich am Hinterwagen, oberhalb Einstiegtritt
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderwagen, bei Muldenarretierung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	15,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1104D-44T (3058/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	83
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	418
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/597 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	1104D-44T
34 Motorkennzeichen	Etikette; auf dem Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4950



40 Länge bis	5200
41 Breite von	2435
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	3415
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	1250
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1935
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1935
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5200
52 Leergewicht bis	14400
53 Garantiegewicht von	14200



53 Garantiegewicht bis	14400
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	10100
54 Achsgarantie h von	4300
54 Achsgarantie h bis	4400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	500/60-22.5 155A8; 16.00x22.5
Bemerkungen Z1	52) a.W. mit abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z14	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z15	Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z16	227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden
Bemerkungen Z17	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten
Bemerkungen Z18	Sichtverhältnissen genügt die Überwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am
Bemerkungen Z19	Fahrzeug angebrachten grossen Seitenblickspiegeln (min. 300 cm ²)