



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TA731
Typengenehmigung erteilt	20000719
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	42-7FGF25
06 Vorziffer	407FGF25.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	2114
10 Hersteller	TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA, F-44152 ANCENIS
11 Herstellerplakette	rechts, auf Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	vorne, links an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch (auf HR)
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	5,83
19 Fahrzeug Vmax mech von	20



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Trommeln,auf VR
20 Betriebsbremse Z2	(zus. Inch-Pedal)
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	4Y
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2237
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	161.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17510-23320-71 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4Y
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube komplett, Wanne unter Motor teil-
35 Geräuschdämpfung Z2	weise sowie Kühlluftauslasskanal im Gegenge-
35 Geräuschdämpfung Z3	wicht beidseitig mit Absorptionsmaterial be-
35 Geräuschdämpfung Z4	legt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3880
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150
41 Breite bis	1610
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	3095
43 Überhang vorne von	1710
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	530
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1190
48 Spur Achse 2 von	965
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3680
52 Leergewicht bis	7130
53 Garantiegewicht von	7130
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5530
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2530
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= E od. Zw 7.00-12 12PR 7.00-12/5.00 Solid E 5.50-15 8PR
70 Reifen Felgen	h= 6.00-9 8PR 6.00-9/4.00 Solid
71 Reifen Felgen	ww. Luft- oder Superelastik-Reifen
Bemerkungen Z1	36/52) mit Triplex-Hubgerüst Typ FSV 4300, Gabellänge 1200 mm, Sicherheitsrahmen Höhe 2110 mm,
Bemerkungen Z2	Leergewicht 4230 kg
Bemerkungen Z3	Sicherheitsrahmen ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine; Masse, Gewichte und
Bemerkungen Z4	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	Durch den Importeur geändert:
Bemerkungen Z7	- Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker vorn seitlich werden montiert
Bemerkungen Z8	- zwei zusätzliche geprüfte Rückstrahler werden montiert
Bemerkungen Z9	- orig. Schluss-, Bremslichter und Richtungsblinker hinten zu hoch; werden ausser Betrieb gesetzt
Bemerkungen Z10	- Beleuchtung und Richtungsblinker hinten = IMASEN 1146-272 CH 1 0351 auf vorgeschriebener Höhe montiert
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z21**

138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt, feste müssen entfernt oder mit

---

**Bemerkungen Z22**

markierter Schutzvorrichtung versehen sein

---