



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TA738
Typengenehmigung erteilt	20080717
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20090630
Erweiterung TG Positionen	'06/26
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Tonero 4Y
05 Typ; Variante/Version	02-8FGF15, 02-8FGF18, 02-8FGKF20
06 Vorziffer	8FGF1..... / 8FGKF20.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	2114
10 Hersteller	TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA, F-44152 ANCENIS
11 Herstellerplakette	am Armaturenbrett, mitte
12 Fahrgestellnummer	auf Fronttraverse, links hinter Hubgerüst
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a1
18 iA 1	5,83
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	18
19 Fahrzeug Vmax autom bis	19
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	4Y
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2237
28 Leistung kW	38.0
28 Leistung n	2570
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17510-26750-71 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4Y
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock ww. zusätzlich Etiketle am Ventildeckel
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'mit Kabine: 2
39 Rückspiegel	mit Kabine: links+rechts
40 Länge von	2295
40 Länge bis	2395
41 Breite von	1070
41 Breite bis	1430
42 Höhe von	2080
42 Höhe bis	2085
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	395
43 Überhang hinten bis	455
44 Abstand Achse 1-2 von	1485
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	885
47 Spur Achse 1 bis	1085
48 Spur Achse 2 von	895
48 Spur Achse 2 bis	940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2430
52 Leergewicht bis	5950
53 Garantiegewicht von	4730
53 Garantiegewicht bis	5950
54 Achsgarantie v von	3430
54 Achsgarantie v bis	4450
54 Achsgarantie h von	1960
54 Achsgarantie h bis	2250
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
Bemerkungen Z1	06) 028FGF1..... / 028FGKF20.....
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 02-8FGF15 / 02-8FGF18 / 02-8FGKF20
Bemerkungen Z5	19) 19 / 19 / 18
Bemerkungen Z6	40) 2295 / 2320 / 2395 (über Gabelrücken, Gabellänge variabel)
Bemerkungen Z7	41) 1070-1430 / 1070-1430 / 1155
Bemerkungen Z8	42) 2080 / 2080 / 2085
Bemerkungen Z9	43) h= 395 / 420 / 455
Bemerkungen Z10	47) 885-1085 / 885-1085 / 960
Bemerkungen Z11	48) 895 / 895 / 940
Bemerkungen Z12	53) 4730 / 5160 / 5950
Bemerkungen Z13	54) 3430/1960 / 3790/1960 / 4450/2250
Bemerkungen Z15	05/68) 02-8FGF15 + 02-8FGF18
Bemerkungen Z16	v= 6.50-10 10PR / 6.50-10/5.00 Solid / 23x9-10/6.50 Solid / 6.00-9 10PR Zwillingssb.
Bemerkungen Z17	h= 5.00- 8 8PR / 5.00- 8/3.00 Solid
Bemerkungen Z18	02-8FGKF20



Bemerkungen Z19	v= 21x8-9 14PR / 21x8-9/6.00 Solid
Bemerkungen Z20	h= 18x7-8 10PR / 18x7-8/4.33 Solid
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z24	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein