



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5TA743 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080717 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090630 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | Tonero 1DZ DPF |
| 05 Typ; Variante/Version | 02-8FDF20, 02-8FDF25 |
| 06 Vorziffer | 8FDF2..... |
| 07 Karosserieform Code | 133 |
| 07 Karosserieform | Gabelstapler |
| 10 EFKO-Code | 2114 |
| 10 Hersteller | TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA, F-44152 ANCENIS |
| 11 Herstellerplakette | am Armaturenbrett, mitte |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Fronttraverse, links hinter Hubgerüst |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a1 |
| 18 iA 1 | 5,83 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 19 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Trommeln, auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | 1DZ III |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2486 |
| 28 Leistung kW | 41.0 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 157.0 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/17520-33240-71 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | 1DZ III |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorblock ww. zusätzlich Etikette am Ventildeckel |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 'mit Kabine: 2 |
| 39 Rückspiegel | mit Kabine: links+rechts |
| 40 Länge von | 2575 |
| 40 Länge bis | 2640 |
| 41 Breite von | 1150 |
| 41 Breite bis | 1610 |
| 42 Höhe von | 2110 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 455 |
| 43 Überhang hinten bis | 520 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 960 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1190 |
| 48 Spur Achse 2 von | 965 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3290 |
| 52 Leergewicht bis | 7000 |
| 53 Garantiegewicht von | 6090 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7000 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5300 |
| 54 Achsgarantie h von | 2380 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7.00-12 12PR / 7.00-12/5.00 Solid / 27x10-12/8.00 Solid / 7.00-12 12PR Zwillingsb. |
| 70 Reifen Felgen | h= 6.00- 9 10PR / 6.00- 9/4.00 Solid |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) 02-8FDF20 / 02-8FDF25 |
| Bemerkungen Z3 | 40) 2575 / 2640 (über Gabelrücken, Gabellänge variabel) |
| Bemerkungen Z4 | 43) h= 455 / 520 |
| Bemerkungen Z5 | 53) 6090 / 7000 |
| Bemerkungen Z6 | 54) 4600/2380 / 5300/2380 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt |
| Bemerkungen Z24 | feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein |