



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TA744
Typengenehmigung erteilt	20080717
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20090630
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Tonero 3Z
05 Typ; Variante/Version	52-8FDF20, 52-8FDF25
06 Vorziffer	508FDF2.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	2114
10 Hersteller	TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA, F-44152 ANCENIS
11 Herstellerplakette	am Armaturenbrett, mitte
12 Fahrgestellnummer	auf Fronttraverse, links hinter Hubgerüst
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a1
18 iA 1	5,83
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	3Z
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3469
28 Leistung kW	42.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17510-26750-71 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	3Z
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock ww. zusätzlich Etiketle am Ventildeckel
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'mit Kabine: 2
39 Rückspiegel	mit Kabine: links+rechts
40 Länge von	2575
40 Länge bis	2640
41 Breite von	1150
41 Breite bis	1610
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	455
43 Überhang hinten bis	520
44 Abstand Achse 1-2 von	1650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1190
48 Spur Achse 2 von	965
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3340
52 Leergewicht bis	7050
53 Garantiegewicht von	6140
53 Garantiegewicht bis	7050
54 Achsgarantie v von	4620
54 Achsgarantie v bis	5320
54 Achsgarantie h von	2380
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.00-12 12PR / 7.00-12/5.00 Solid / 27x10-12/8.00 Solid / 7.00-12 12PR Zwillingsb.
70 Reifen Felgen	h= 6.00- 9 10PR / 6.00- 9/4.00 Solid
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 52-8FDF20 / 52-8FDF25
Bemerkungen Z3	40) 2575 / 2640 (über Gabelrücken, Gabellänge variabel)
Bemerkungen Z4	43) h= 455 / 520
Bemerkungen Z5	53) 6140 / 7050
Bemerkungen Z6	54) 4620/2380 / 5320/2380
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z24	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein