



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TA748
Typengenehmigung erteilt	20080717
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20090630
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Tonero 3Z
05 Typ; Variante/Version	52-8FDF30, 52-8FDJF35
06 Vorziffer	508FDJF3.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	2114
10 Hersteller	TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA, F-44152 ANCENIS
11 Herstellerplakette	am Armaturenbrett, mitte
12 Fahrgestellnummer	auf Fronttraverse, links hinter Hubgerüst
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a1
18 iA 1	5,83
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	3Z
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3469
28 Leistung kW	42
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17510-26750-71 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	3Z
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock ww. zusätzlich Etikette am Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'mit Kabine: 2
39 Rückspiegel	mit Kabine: links+rechts
40 Länge von	2800
40 Länge bis	2865
41 Breite von	1240
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	2170
42 Höhe bis	2180
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	595
43 Überhang hinten bis	650
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1010
47 Spur Achse 1 bis	1290
48 Spur Achse 2 von	965
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4330
52 Leergewicht bis	9440
53 Garantiegewicht von	8330
53 Garantiegewicht bis	9440
54 Achsgarantie v von	6260
54 Achsgarantie v bis	7260
54 Achsgarantie h von	2900
54 Achsgarantie h bis	3300
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
Bemerkungen Z1	06) 528FDJF35.....
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 52-8FDF30 / 52-8FDJF35
Bemerkungen Z5	19) 19 / 20
Bemerkungen Z6	40) 2800 / 2865 (über Gabelrücken, Gabellänge variabel)
Bemerkungen Z7	41) 1240-1670 / 1290-1720
Bemerkungen Z8	42) 2170 / 2180
Bemerkungen Z9	43) h= 595 / 650
Bemerkungen Z10	47) 1010-1240 / 1060-1290
Bemerkungen Z11	53) 8330 / 9440
Bemerkungen Z12	54) 6260/2900 / 7260/3300
Bemerkungen Z14	05/68) 52-8FDF30
Bemerkungen Z15	v= 28x9-15 12PR / 28x9-15/7.00 Solid / 28x12.5-15/9.75 Solid / 28x8-15 12PR Zwillingssb.
Bemerkungen Z16	h= 6.50-10 10PR / 6.50-10/5.00 Solid
Bemerkungen Z17	52-8FDJF35
Bemerkungen Z18	v= 250-15 16PR / 250-15/7.0 Solid / 28x12.5-15/9.75 Solid / 28x8-15 12PR Zwillingssb.



Bemerkungen Z19	h= 6.50-10 12PR / 6.50-10/5.00 Solid
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z24	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein