



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TB101
Typengenehmigung erteilt	19980309
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030429
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TCM
04 Typ	FHD25Z5
06 Vorziffer	34E.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	7112
10 Hersteller	TCM TOYO UMPANKI CO LTD, J-105 MINATO-KU,TOKIO
11 Herstellerplakette	vorn, links an Bordwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte oben auf Fahrgestellrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	12,89
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	17
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4JG2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3059
28 Leistung kW	48.5
28 Leistung n	2450
29 Md. max Nm	206
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/OP43020000 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4JG2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitl. auf Motorblock; erhaben eingegossen
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube, Motorraumfrontblech und Boden-
35 Geräuschkämpfung Z2	brett mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3750
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150
41 Breite bis	1590
42 Höhe von	2150
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	980
47 Spur Achse 1 bis	1190
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4140
52 Leergewicht bis	5510



53 Garantiegewicht von	5510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5510
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 7.00-12 12PR, 5.00x12; 27x10-12 12PR, 8.00x12; 5.50-15 8PR,; 4.00x15 (E od. ZW)
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 6.00-9 10PR, 4.00-9
<b>71 Reifen Felgen</b>	alle Reifen Luft- oder Super-Elasticreifen
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) Schluss- und Bremslichter sowie Blinker hinten KOITO 220-30935 gemäss EAM-Prüfbericht i.O.
<b>Bemerkungen Z2</b>	52) mit Sicherheitsrahmen und Fahrerschutzdach, Hubgerüst VFMH480-32A, und Gabellänge 1070 mm
<b>Bemerkungen Z6</b>	Eintrag Fahrzeugausweis:
<b>Bemerkungen Z7</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z8</b>	138 - Schutzvorkehrungen: bewegliche Hubgabeln müssen hochgeklappt, feste müssen entfernt oder
<b>Bemerkungen Z9</b>	mit einer markierten Schutzvorrichtung versehen werden