



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TB301
Typengenehmigung erteilt	20000217
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TRACKLESS
04 Typ	MT5TD
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	3818
10 Hersteller	TRACKLESS VEHICLES LTD, CDN-BOX 100 COURTLAND, ONTARIO
11 Herstellerplakette	links, an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	links, am Rahmen, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	4,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,1-Kreis,Trommeln,auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B3.9-C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	377.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AE631004 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	B3.9-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts, seitlich am Stirnradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5130
40 Länge bis	0



41 Breite von	1440
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2400
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1880
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1307
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1943
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	997
47 Spur Achse 1 bis	1120
48 Spur Achse 2 von	997
48 Spur Achse 2 bis	1120
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3400
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	2700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2250
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10-16.5 6PR 16.5x6.75
70 Reifen Felgen	8.00R16.5 113 A6 16.5x6.75
Bemerkungen Z1	36/52) mit Fräse Zaugg Typ SF 72E-70-R-140; Gewicht 550 kg
Bemerkungen Z2	Total 3400 kg / vorn 1900 kg / hinten 1500 kg
Bemerkungen Z3	Abmessungen/Gewichte mit andern Fräsen veränderlich
Bemerkungen Z4	Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Notausstieg: Heckscheibe mit Hammer
Bemerkungen Z8	18) Arbeit-/Strassengruppe mit Untersetzungsgetriebe "HI-LO" schnell/langsam
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	116- Gelblicht erforderlich; Verwendung nur im Winterdienstesinsatz gestattet
Bemerkungen Z21	138- Schutzvorrichtungen/Markierung: Schürze über Fräswalze
Bemerkungen Z22	160- Sichern: Fräswerk gegen Absenken; Auswurfkamin in Fahrstellung Oeffnung nach vorn