



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TB401
Typengenehmigung erteilt	20010417
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021128
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TELESCOPELLE
04 Typ	P90L
07 Karosserieform Code	259
07 Karosserieform	Ladeschaufel/Bagger
10 EFKO-Code	2128
10 Hersteller	TELESCOPELLE S.A., F-18104 Vierzon Cedex
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, vor HR
12 Fahrgestellnummer	über Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr., abstufbar, Mehrscheiben
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1012 (Code 63/1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	64.5
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	298.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1456048260 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	BF4M1012
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube komplett und linke Motorraum-
35 Geräuschdämpfung Z2	seite teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5500
40 Länge bis	0
41 Breite von	2250
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	3200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2600
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1840
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8600
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6650
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70R20 150B; 13x20
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad, oder Parallelenkung; Hinterräder bei Strassenfahrten blockiert
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Rückstrahler hinten (2 zus. werden montiert) technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Notausstieg = Heckscheibe kann geöffnet werden
Bemerkungen Z6	52) 9565kg mit 4x1 Ladeschaufel 1,0m ³ , 2300mm und Tieflöffel 600mm
Bemerkungen Z8	74) tiefstmögliche Vollastdrehzahl
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Vor der Fahrt anzubringen: Beleuchtungsbalken hinten inkl. Rückstrahler
Bemerkungen Z17	do.zu sichern: Kabine in Fahrtrichtung stellen und Greiffarm in Ladeschaufel absenken;
Bemerkungen Z18	Oberwagen und Greifferarm gegen Drehung mit Bolzen sichern; Abstellstützen einfahren



Bemerkungen Z19

und sichern; Hinterradlenkung blockieren
