



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TB602
Typengenehmigung erteilt	20090330
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TAKEUCHI
04 Typ	TB175W
06 Vorziffer	175.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7146
10 Hersteller	TAKEUCHI MFG. CO., LTD, J-3890605 NAGANO / JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, am Oberwagen (Angaben auf Schild gem. Art. 44/3 VTS)
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,09
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher, Lamellen/Oelbad, auf A2
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV98T-ZSTBW
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	53.6
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	284
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/40331 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4TNV98T-ZSTBW
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube, Seitendeckel links u.rechts
35 Geräushdämpfung Z2	sowie Motorraum vorn und oben teilweise
35 Geräushdämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4828
40 Länge bis	5000
41 Breite von	2110
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	960
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1815
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1815
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	8000
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	10000
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	8.25-20 12PR, 7.00x20
Bemerkungen Z1	22) Notlösung; Schraube an Zylinder
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Rückstrahler hinten orig. zu hoch; werden nach Vorschrift montiert
Bemerkungen Z5	Markierlichter nach Art 109/4 VTS erforderlich
Bemerkungen Z6	Notausstieg und Kennzeichnung = Frontscheibe, hochklappbar
Bemerkungen Z8	53) zutreffendens Garantiegewicht auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrung: an Planierschild-Schürfkante
Bemerkungen Z18	160 - Sichern: Oberwagen mit Bolzen; Heckschild; Arbeitshydraulik;
Bemerkungen Z19	Abstellstützen (sofern vorhanden)