



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5TB701 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050214 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | THALER |
| 04 Typ | KL345/A |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4477 |
| 10 Hersteller | THALER GmbH & CO KG, D-84570 Polling |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten am Vorderwagen beim Knickgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 4,12 |
| 18 Getriebe 2 | h1 |
| 18 iA 2 | 4,12 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostischer Antrieb; Inch-Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Kardan; Pedal |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe, auf Kardan; Handhebel |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | HP51/3000 (404C-22) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2216 |
| 28 Leistung kW | 38.0 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 143.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/M060158 Austritt aal |
| 34 Motorkennzeichen | HP51/3000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motordeckel teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | 2/mit Kabine |
| 40 Länge von | 3200 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1120 |
| 41 Breite bis | 1350 |
| 42 Höhe von | 1900 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 950 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 875 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 955 |
| 48 Spur Achse 2 von | 875 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 955 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2000 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 3500 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2500 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 10.0/75-15.3 10PR |
| 70 Reifen Felgen | 27x10.50x15 8PR |
| 71 Reifen Felgen | 31x15.5x15 8PR |
| Bemerkungen Z1 | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar |
| Bemerkungen Z2 | ww. mit Sicherheitsbügel, Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener |
| Bemerkungen Z3 | Kabine lieferbar. VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z10 | 160 - Vor der Fahrt sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |