



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TB707
Typengenehmigung erteilt	20080911
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	THALER
04 Typ	KL461/(T)A
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4477
10 Hersteller	THALER GmbH & CO KG, D-84570 Polling
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Vorderwagen beim Knickgelenk oder rechts, an Lenkkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	25,03
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrostischer Antrieb (Inch-Pedal) und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan; Handhebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	404D-22T(GP60/2800)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	44.7
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	189.1
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M060158 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	404D-22T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	2/mit Kabine
40 Länge von	3770
40 Länge bis	4020



41 Breite von	1330
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	2260
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1170
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1790
44 Abstand Achse 1-2 bis	1890
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	1183
48 Spur Achse 2 von	1040
48 Spur Achse 2 bis	1183
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2900
52 Leergewicht bis	4600
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 10PR, 15.0/55-17 10PR
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfang von 2585-2635mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) KL461/A / KL461/TA (mit Teleskoparm)
Bemerkungen Z3	33) 3770 / 4020
Bemerkungen Z4	44) 1790 / 1890
Bemerkungen Z7	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z8	ww. mit Sicherheitsbügel, Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener
Bemerkungen Z9	Kabine lieferbar. VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z17	160 - Vor der Fahrt sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik