



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5TB708
Typengenehmigung erteilt	20110505
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20141202
Erweiterung TG Positionen	'53/54/68/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	THALER
04 Typ	3150(T)A?
06 Vorziffer	..3150.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4477
10 Hersteller	THALER GmbH & CO KG, D-84570 Polling
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Vorderwagen beim Knickgelenk oder rechts, an Lenkkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	9,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb(Inch Pedal) zus.
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Lamellen/Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	404D-22 (GN50/2800)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	37.3
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	143
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SIDE018R (vom Imp. eingeschlagen)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	2/mit Kabine
40 Länge von	3776
40 Länge bis	4880
41 Breite von	1160



41 Breite bis	1430
42 Höhe von	2155
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1182
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1870
44 Abstand Achse 1-2 bis	1970
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	1010
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	1010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2590
52 Leergewicht bis	3400
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	3400
54 Achsgarantie v von	2900



54 Achsgarantie v bis	3200
54 Achsgarantie h von	2900
54 Achsgarantie h bis	3200
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10/75-15.3 (255/75-15.3) A8 12PR
70 Reifen Felgen	31x15.50-15 124A5 10PR
71 Reifen Felgen	15.0/55-17 (380/55-17) 124A5
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z2	ww. mit Sicherheitsbügel, Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine lieferbar
Bemerkungen Z3	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	04) 3150 A / 3150 A Cab (mit Kabine) / 3150 TA (mit Teleskoparm) / 3150 TA Cab (mit Kabine)
Bemerkungen Z8	40) 3776 / 4880
Bemerkungen Z9	44) 1870 / 1970
Bemerkungen Z12	68) 400/50-15 108 A8
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorrichtung / Markierung: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z20	160 - Sichern: Betätigungshebel der Arbeitshydraulik