



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5TB804 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220929 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | TEU |
| 04 Typ | FD35T |
| 05 Typ; Variante/Version | FD35T |
| 06 Vorziffer | N36..... |
| 07 Karosserieform Code | 133 |
| 07 Karosserieform | Gabelstapler |
| 10 EFKO-Code | 4881 |
| 10 Hersteller | ANHUI TEU FORKLIFT TRUCK CO. LTD., RC-Hefei City |
| 11 Herstellerplakette | vorne, links |
| 12 Fahrgestellnummer | links, vorne auf Kotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | mechanisch, Lenkhilfe hydr., auf HR |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 17,48 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Trommeln auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | XINCHAI |
| 25 Motor Typ | 3E22YG51 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2227 |
| 28 Leistung kW | 44.8 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 210 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/3E22 |
| 34 Motorkennzeichen | 3E22YG51 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben auf Ventildeckel |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 'a.W. 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 2760 |
| 40 Länge bis | 4260 |
| 41 Breite von | 1285 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2140 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 575 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1060 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 970 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5505 |
| 52 Leergewicht bis | 8470 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 8470 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 7650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 28x9-15 146A5 12 PR (Luftbereifung) 28x9-15 3900kg (Vollgummibereifung); 7.00T-15 |
| 70 Reifen Felgen | h= 6.5-15 122A5 10 PR (Luftbereifung) 6.5-15 1800kg (Vollgummibereifung); 5.00F-10 |
| Bemerkungen Z1 | 37) a.W. mit Türen |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt |
| Bemerkungen Z23 | feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein |