



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA109
Typengenehmigung erteilt	20091203
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOEGELE
04 Typ	Super 1803-2
05 Typ; Variante/Version	08.83
06 Vorziffer	0883....
07 Karosserieform Code	204
07 Karosserieform	Strassenfertiger
10 EFKO-Code	4066
10 Hersteller	JOSEPH VOEGELE AG, D-67075 Ludwigshafen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn oben Seitenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	rechter seitlicher ULängsträger vorne, Unterseite
14 Achsen/Räder	'3/6
16 Lenkung	hydrostatisch, auf A1+A2
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	36,95
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Lamellen/Oelbad, auf A3
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Lamellen/Oelbad, a. A3
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2952/2200 (1106D-E66TA)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6600
28 Leistung kW	129.6
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	695
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/CWF700 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	2952/2200
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock, Schwungradseitig
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum links und hinten teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	6045
40 Länge bis	6175
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2700
43 Überhang hinten bis	2850
44 Abstand Achse 1-2 von	820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1800
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2127
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2127
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	1950
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17180
52 Leergewicht bis	17800



53 Garantiegewicht von	17800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1= 540/300-390 Solid
70 Reifen Felgen	A2= 540/300-390 Solid
71 Reifen Felgen	A3= 385/95R25 170F
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme : Abstand Mitte Lenkvorrichtung bis vorderste Fz.-Teile 3650 mm
Bemerkungen Z3	22) Notlösevorrichtung: Druckaufbau mittels Handpumpe
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Lichter und Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z7	54) A1= 3000 A2= 3000 A3= 12000
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	139 - Entfernen: seidl. Begrenzungsbleche inkl. Träger, Markierstab vorn
Bemerkungen Z15	160 - Anbringen: zusätzliche Markierlichter vorn auf Bohle
Bemerkungen Z16	Sichern : Sitze einschwenken, angehobene Bohle und Silowände mit Bolzen
Bemerkungen Z17	Allwetterverdeck seitlich ganz einschieben und sichern
Bemerkungen Z18	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit .....: Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 3650 mm
Bemerkungen Z19	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grossen Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )