



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA601
Typengenehmigung erteilt	19970128
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'31/35/75)
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L150C
05 Typ; Variante/Version	Motor: TD103KCE
06 Vorziffer	L150CV....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	22,67



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	37
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federsp., Mehrscheiben im Getriebe
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	TD103KCE
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9603
28 Leistung kW	180.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1380.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11110154 oder 11033992 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD103KCE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, vorn seitlich auf Block
35 Geräuschdämpfung Z1	a)Motorraum Seitendeckel beidseitig teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt. 13 Schall-
35 Geräuschdämpfung Z3	dämmelemente in Kühlluftaustritt vor Kühler



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8110
40 Länge bis	9620
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3560
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2830
43 Überhang vorne bis	3810
43 Überhang hinten von	1730
43 Überhang hinten bis	1900
44 Abstand Achse 1-2 von	3550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2280
47 Spur Achse 1 bis	2360
48 Spur Achse 2 von	2280
48 Spur Achse 2 bis	2360



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22700
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25, 26.5R25, 30/65-25; 22.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 4530 mm, Breite, Gewicht
Bemerkungen Z3	35/75) b) in Kombination mit Visco-Lüfter 8-Flügel d= 900mm: Motorraum Seitendeckel beidseitig teilweise mit
Bemerkungen Z4	Absorptionsmaterial belegt, Trennwand zwischen Motor und Kühler (Kühlerseitig mit Absorptionsmat. belegt)
Bemerkungen Z6	36) Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Original Rückstrahler zu hoch; 2 zusätzliche werden montiert
Bemerkungen Z8	Zusätzliche Standlichter und Richtungsblinker auf Schaufel vorn erforderlich
Bemerkungen Z9	Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z12	40/42) mit Standardhubgerüst und -Schaufel, Inhalt 3,8 m3, Breite 3000 mm
Bemerkungen Z17	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag



<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - Schwierige Fahrmanöver ../ Seitenblickspiegel ..)
<b>Bemerkungen Z21</b>	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z22</b>	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z23</b>	160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker an Ladeschaufel