



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA602
Typengenehmigung erteilt	19970219
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW 150 C
05 Typ; Variante/Version	EW 150 C
06 Vorziffer	EW150CP.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO EXCAVATORS AB, S-241 22 ESLOEV
11 Herstellerplakette	links, seitlich an Kabine, hinter Türe
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen, neben Vorderrad sowie rechts auf Ausleger-Support
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	18,17
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreise, Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Druckspeicherunterstützung
20 Betriebsbremse Z3	bei Oeldruckausfall
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Trommel, auf Kardan;
23 Dauerbremse	Lösevorr.= Spindel an Zylinder
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	TD40KEE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	402.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11033849
34 Motorkennzeichen	TD40KEE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, rechts oben auf Zylinderkopfkante (Imp) + Plak., auf Ventild.
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel oben, Motorraumrückwand, Seiten-
35 Geräuschdämpfung Z2	deckel links und rechts sowie Raum vor Kühler



35 Geräuschkämpfung Z3	seitlich/oben mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6070
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1910



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	15600
53 Garantiegewicht von	15600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW: 10.00-20; 7.00x20
70 Reifen Felgen	ZW: 9.00-20; 7.00x20
71 Reifen Felgen	E : 18R19.5; 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	01/02) mit Knickausleger = Arbeitkarren (Abstand Mitte Lenkrad = 3000 mm)
Bemerkungen Z2	mit Monoblockausleger = Arbeitskarren/Ausn.Fz. (Abstand Mitte Lenkrad = kontrollieren)
Bemerkungen Z4	36) Höhe der Ablendlichter und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Notausstieg= hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z7	52) Total 15500 kg / v= 6540 kg / h= 8960 kg mit Knickausleger, Doppelbereifung, Planierschild vorne,
Bemerkungen Z8	Abstellstützen hinten, Tieflöffel Breite 800 mm
Bemerkungen Z9	a.W. Monoblockausleger (Ausnahme-Fahrzeug) = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten



Bemerkungen Z10	bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlagschraube
Bemerkungen Z22	Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fahrzeug) zusätzlich:
Bemerkungen Z23	104 - 1 Zusatzspiegel (bei Einzelabnahme kontrollieren)
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver... / 19 - Markierlicht vorn am Ausleger)