



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5VA603 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970219 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | EW 130 C |
| 06 Vorziffer | EW130CP..... |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO EXCAVATORS AB, S-241 22 ESLOEV |
| 11 Herstellerplakette | links, Mitte seitlich an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts auf Unterwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h4m |
| 18 iA 1 | 18,17 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, 2-Kreise, Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder; Druckspeicherunterstützung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bei Oeldruckausfall |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr., Federspeicher, Trommel, auf Kardan; |
| 23 Dauerbremse | Lösevorr.= Spindel an Zylinder |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | TD40GDE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 67 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 370 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/11033849 |
| 34 Motorkennzeichen | TD40GDE |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, hinten oben auf Zylinderkopf (Importeur) |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräushdämpfung Z1 | Motordeckel oben ganz, Motorraum, Luftansaug- |
| 35 Geräushdämpfung Z2 | kanal sowie Motorraumseitendeckel links und |
| 35 Geräushdämpfung Z3 | rechts mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5950 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2500 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 4000 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 2160 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1270 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1910 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1910 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 14600 |
| 52 Leergewicht bis | 14700 |
| 53 Garantiegewicht von | 14700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 8000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 11000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 5000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 5000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | ZW: 10.00-20; 7.00x20 |
| 70 Reifen Felgen | ZW: 9.00-20; 7.00x20 |
| 71 Reifen Felgen | E : 18R19.5; 14.00x19.5 |
| Bemerkungen Z1 | 01/02) mit Verstellausleger = Arbeitskarren (Abstand Mitte Lenkrad = 2915 mm) |
| Bemerkungen Z2 | mit Monoblockausleger = Arbeitskarren/Ausn.Fz. (Abstand Mitte Lenkrad = kontrollieren) |
| Bemerkungen Z4 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorne der Richtungsblinker vorn seitlich technisch |
| Bemerkungen Z5 | bedingt |
| Bemerkungen Z6 | Notausstieg: Heckfenster mit Reissleine |
| Bemerkungen Z7 | 52) mit Verstellausleger, Löffelstiel 2400 mm lang, Schnellwechsellvorrichtung, Standardlöffel 800 mm breit, |
| Bemerkungen Z8 | Planierschild vorn, 2 Abstellpratzen hinten, Doppelbereifung |
| Bemerkungen Z9 | a.W. Monoblockausleger (Ausnahme-Fahrzeug) = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten |
| Bemerkungen Z10 | bei der Einzelabnahme kontrollieren |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustauschschraube |
| Bemerkungen Z22 | Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fahrzeug) zusätzlich: |
| Bemerkungen Z23 | 104 - 1 Zusatzspiegel (bei Einzelabnahme kontrollieren) |
| Bemerkungen Z24 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver... / 19 - Markierlichter vorn am Ausleger) |