



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA604
Typengenehmigung erteilt	19971110
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L 50 C
05 Typ; Variante/Version	Motor: TD40GFE
06 Vorziffer	L50CP.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	23,11



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	39
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hochdruckanlage,2-Kreise,Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad,auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,Trommel,auf Kardan
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	TD40GFE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	71.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	396.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11033420 (Kennzeichen unten am Topf)
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD40GFE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	2/beidseitig
40 Länge von	6550
40 Länge bis	0
41 Breite von	2300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3040
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	9200
53 Garantiegewicht von	9200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	8000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5R25 152B 12.00x25 Stahl
70 Reifen Felgen	17.5R25 152B 14.00x25 Stahl
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 3600 mm
Bemerkungen Z3	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z6	38) Notausstieg= rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z8	52) Total 8600 kg / v 3900 kg / h 4700 kg; mit Standardschaufel 1,4 m3, Breite 2300 mm und
Bemerkungen Z9	Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	125- Sonderbewilligung erforderlich ( 14- Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2)
Bemerkungen Z20	138- Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel



**Bemerkungen Z21**

160- Ausrüstungsteile anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker seitlich an Ladeschaufel

---

**Bemerkungen Z22**

400- Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik in Kabine

---