



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA607
Typengenehmigung erteilt	19980825
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19981202
Erweiterung TG Positionen	'02/36/52
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L 32 Z
06 Vorziffer	L32D184....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts hinten am Pfosten des Hubarmlagers
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,31



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, mittels Inch-Pedal,
20 Betriebsbremse Z2	kombiniert mit Trommel auf Getriebewelle,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011F (Code 48.5/1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	48.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	212.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6482401 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum vorne sowie Motorhaube mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2715
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1482
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1482
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5270
52 Leergewicht bis	6650
53 Garantiegewicht von	6650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	365/80R20 141B 11x20
70 Reifen Felgen	335/80R20 136B 11x20
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3378-3538 mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz. mit Standardladeschaufel 0,9m ³ = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile 3400mm
Bemerkungen Z4	36) Höhe der Abblend und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich
Bemerkungen Z5	technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Länge: 4500mm, Ueberhang vorn: 1250mm = ohne Ladeschaufel
Bemerkungen Z8	5300mm, 1950mm = mit Standardladeschaufel
Bemerkungen Z10	52) 5570kg mit Standardladeschaufel 0,9m ³ , Breite 1900mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz.-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z17	A= 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Ladeschaufel



Bemerkungen Z18	A= 160 - Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	B= 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm2)
Bemerkungen Z21	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	B= 160 - Anbringung: Markierlichter und Richtungsblinker auf Zahnschutz;
Bemerkungen Z23	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik