



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5VA610 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981202 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | L 45 |
| 05 Typ; Variante/Version | L45TP |
| 06 Vorziffer | L45D195.... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4319 |
| 10 Hersteller | VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ |
| 11 Herstellerplakette | am Vorderwagen, rechts seitlich hinten |
| 12 Fahrgestellnummer | am Vorderwagen, rechts hinten oben beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 19,62 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheibe, auf VA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | über Bremspedal und Inchventil |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf hydrostatischen Antrieb |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe, auf VA |
| 25 Motor Marke | KHD |
| 25 Motor Typ | BF4M1013 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4760 |
| 28 Leistung kW | 79.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 418.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4466801 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | BF4M1013 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Zylinderkopf |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum vorn und Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2250 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2950 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1450 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1760 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1720 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1760 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 7750 |
| 52 Leergewicht bis | 9000 |
| 53 Garantiegewicht von | 9000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 15.5-25 12PR; 12.00x25 |
| 70 Reifen Felgen | 16/70-24 10PR; 13.00x24 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollumfangbereich 3380-4235mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm |
| Bemerkungen Z2 | B= Ausnahme-Fz. mit Universalladeschaufel 1,4m ³ = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile 3750-4480mm |
| Bemerkungen Z4 | 36) Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker |
| Bemerkungen Z5 | vorn seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z7 | ohne Ladeschaufel ; Länge 5200mm, Ueberhang vorn 1300mm |
| Bemerkungen Z8 | mit Universalladeschaufel; 5935-6665mm; 2200-2930 mm |
| Bemerkungen Z10 | 52) 8250kg mit Universalschaufel 1,4m ³ und Schnellwechsellvorrichtung |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz.-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02) |
| Bemerkungen Z15 | A= 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden : Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z16 | A= 160 - Anbringung: Markierlichter vorn an Kotflügel / Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z18 | B= 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300cm2) |
| Bemerkungen Z19 | B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z20 | B= 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Ladeschaufel; |
| Bemerkungen Z21 | Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |