



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA613
Typengenehmigung erteilt	19990507
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L 45
05 Typ; Variante/Version	L45TP/S
06 Vorziffer	L45D194....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts seitlich hinten
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, rechts hinten oben beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	15,00
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., über Bremsventil und Speicherbremse
20 Betriebsbremse Z2	und Lamellenbremse an HA
21 Hilfsbremse Z1	hydr., über Bremspedal auf
21 Hilfsbremse Z2	Scheibe an VA
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf VA
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1013
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4760
28 Leistung kW	79.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	418.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4466801 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1013
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum vorn und Motorhaube mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	2250
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1450
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	1760
48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	1760
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7750
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5-25 12PR; 12.00x25
70 Reifen Felgen	16/70-24 10PR; 13.00x24
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3380-4235mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz. mit Universalladeschaufel 1,4m ³ = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile 3750-4480mm
Bemerkungen Z4	36) Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z5	vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	ohne Ladeschaufel ; Länge 5200mm, Ueberhang vorn 1300mm
Bemerkungen Z8	mit Universalladeschaufel; 5935-6665mm; 2200-2930 mm
Bemerkungen Z10	52) 8250kg mit Universalschaufel 1,4m ³ und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz.-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z15	A= 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden : Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	A= 160 - Anbringung: Markierlichter vorn an Kotflügel / Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



Bemerkungen Z18

B= 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse
Seitenblickspiegel 300cm2)

Bemerkungen Z19

B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der
Ladeschaufel

Bemerkungen Z20

B= 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Ladeschaufel;

Bemerkungen Z21

Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
