



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA616
Typengenehmigung erteilt	19990601
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20020122
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW 160
05 Typ; Variante/Version	EW160
06 Vorziffer	EW160P.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts neben Kabine, am Oberwagen auf Auslegersupport
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4; a.W. Doppelbereifung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	17,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad, auf VR+HR, a.W. h=Trommeln, Druck-
20 Betriebsbremse Z3	speicherunterstützung bei Druckausfall
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federsp., Lamellen auf Getriebewelle
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1986/2200 (1004-40TW)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	86
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	434
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/14379512 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer rechts seidl. am Block, über Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel oben, Motorraumrückwand und
35 Geräuschdämpfung Z2	-Stirnwand teilweise, Motorraum-Seiten-
35 Geräuschdämpfung Z3	deckel komplett mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z4	belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6015
40 Länge bis	7420
41 Breite von	2540
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2345
43 Überhang vorne bis	3750
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	1070
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1915
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	1915
48 Spur Achse 2 bis	1930



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15000
52 Leergewicht bis	17500
53 Garantiegewicht von	17500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW 10.00-20 14PR 7.5x20
70 Reifen Felgen	E 18R19.5 14.00x19.5
71 Reifen Felgen	E 600/40-22.5 20.00x22.5
Bemerkungen Z1	01) A= keine Ausnahmefahrzeug mit Knickausleger = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile = 3000 mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug mit Monoblockausleger = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile = >3000 mm
Bemerkungen Z4	23) Notlösung = über Hebel am Getriebe
Bemerkungen Z6	25) VOLVO-Motorkennzeichen = TD40KGE auf Plakette, oben auf Ventildeckel
Bemerkungen Z8	36) Höhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Blinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z11	52) 16700kg (v=8150kg/h=8550kg) mit Knickausleger, Doppelbereifung, Planierschild vorne, Abstellstützen
Bemerkungen Z12	hinten, Standardlöffel Breite 1000mm, Löffelstiel 2450mm, Schnellwechsellvorrichtung



Bemerkungen Z13	Angabe auf Herstellerschild 16060kg = durchschnittliches Betriebsgewicht nach EU-Richtlinie
Bemerkungen Z15	mit Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, Bremsverhalten, bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z16	festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: A/B = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z19	A/B= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	A/B= 138 - Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z21	A/B= 160 - Sicherung : eingefahrene Abstellstützen; Oberwagen (Schwenkhalteautomatik) und gesamte
Bemerkungen Z22	Arbeitshydraulik in Kabine; Löffel muss auf Planierschild abgesenkt werden
Bemerkungen Z23	B = 104 - 1 Zusatzspiegel (bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren)
Bemerkungen Z24	B = 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)