



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA618
Typengenehmigung erteilt	20000407
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20010928
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW50
05 Typ; Variante/Version	256
06 Vorziffer	256.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2126
10 Hersteller	VOLVO CONSTRUCT. EQUIPMENT GROUP, F-01303 BELLEY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4
18 iA 1	15,41
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, 1-Kreis, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf VA
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	104-22 (KR47/2500)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	34.8
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	2044
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/E5140104 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	KR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer Plakette; hinten am Block bei Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum oben und vorn
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	4950
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2210
42 Höhe von	3300
42 Höhe bis	3800
43 Überhang vorne von	1750
43 Überhang vorne bis	1900
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1100
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1690
47 Spur Achse 1 bis	1760
48 Spur Achse 2 von	1690
48 Spur Achse 2 bis	1760
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5190
52 Leergewicht bis	5700
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	5700
54 Achsgarantie v von	2700
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/55R18 134E 11x18
70 Reifen Felgen	12.0x18 12PR 9x18 / 10.5-18 8PR 9x18
71 Reifen Felgen	7.50-18 6PR 5.50x18 Doppelbereifung
Bemerkungen Z1	36) mit Monoblock- oder Verstellausleger; beide Abstand Lenkradmitte bis vorderste Fahrzeugteile <3000mm
Bemerkungen Z2	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z3	Bei Fahrzeugbreite >2100mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	160 - Sicherungen: Oberwagen mit Bolzen, Hub-, Stiel-, Löffelzylinder mit Arretierstützen, Schwenkarm mit Strebe
Bemerkungen Z12	Arbeitshydraulik in Kabine