



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA619
Typengenehmigung erteilt	20000407
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20011218
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW70
05 Typ; Variante/Version	262
06 Vorziffer	262.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2126
10 Hersteller	VOLVO CONSTRUCT. EQUIPMENT GROUP, F-01303 BELLEY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4
18 iA 1	16,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, 1-Kreis, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	41.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	204.0
29 Md. max n	1350
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M085345 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	S4S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Zylinderkopf erhaben eingegossen
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum oben und vorn
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5000
40 Länge bis	5800
41 Breite von	2140
41 Breite bis	2280
42 Höhe von	3650
42 Höhe bis	3980
43 Überhang vorne von	1950
43 Überhang vorne bis	2630
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	1760
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1760
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7250
52 Leergewicht bis	7700
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	7700
54 Achsgarantie v von	3800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	8.25-20 14PR; 6.5x20 (Doppelbereifung)
70 Reifen Felgen	15.5/55R18 134E; 11x18
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit Verstellausleger; Abstand Lenkradmitte bis vorderste Fahrzeugteile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz. mit Monoblockausleger ; Abstand Lenkradmitte bis vorderste Fahrzeugteile >3000mm
Bemerkungen Z4	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z6	38) Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	A= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	A= 160 - Sicherungen: Oberwagen mit Bolzen, Hub-, Stiel-, Löffelzylinder mit Arretierstützen,
Bemerkungen Z12	Schwenkarm mit Strebe, Arbeitshydraulik in Kabine
Bemerkungen Z13	B= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	B= 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-...grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z15	B= 160 - Sicherungen: Oberwagen mit Bolzen, Hub-, Stiel-, Löffelzylinder mit Arretierstützen,

