



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA621
Typengenehmigung erteilt	20000519
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010831
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L70D
06 Vorziffer	L70DV.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	20,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	TD63KGE
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5480
28 Leistung kW	94
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	595
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11110201 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD63KGE
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer rechts, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum und Seitenteile beidseitig sowie
35 Geräushdämpfung Z2	Motorraumrückwand mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6950
40 Länge bis	7790
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3140
42 Höhe bis	3250
43 Überhang vorne von	2210
43 Überhang vorne bis	3050
43 Überhang hinten von	1900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1860
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1860
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10870
52 Leergewicht bis	12300
53 Garantiegewicht von	12300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 168B 17.00x25
70 Reifen Felgen	17.5R25 157B 14.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 3800mm
Bemerkungen Z3	36) zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker seitlich an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z4	Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Notausstieg= rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z6	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z8	52) Total 11700kg mit Schnellwechsellvorrichtung, Standardschaufel 1,8m3
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm2)
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel



**Bemerkungen Z17**

160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker seitlich an Ladeschaufel,  
Markierlichter hinten ausziehen

---

**Bemerkungen Z18**

Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

---