



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA622
Typengenehmigung erteilt	20000519
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L150D
06 Vorziffer	L150DV....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	22,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	37
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hochdruck,Kreise-V/H,Scheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.,Federspeicher,Lamellen im Oelbad,im
23 Dauerbremse	Getriebe;Lösevorr.=mech. mit Schrauben
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	TD103KCE
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9603
28 Leistung kW	180.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1380.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11110154 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD103KCE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumseitenteile beidseitig sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorraumrückwand mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8110
40 Länge bis	9620
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3560
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2830
43 Überhang vorne bis	3810
43 Überhang hinten von	1730
43 Überhang hinten bis	1900
44 Abstand Achse 1-2 von	3550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2280
47 Spur Achse 1 bis	2360
48 Spur Achse 2 von	2280
48 Spur Achse 2 bis	2360
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	23260
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26.5R25 23.5R25 30/65R25 Felge: 22.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile = 4530 mm, Breite, Gewicht
Bemerkungen Z3	36) Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker seitlich an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z4	Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Orig. Rückstrahler hinten, zu hoch; 2 zusätzliche werden montiert
Bemerkungen Z6	Seitliche Rückstrahler werden montiert
Bemerkungen Z7	Notausstieg= rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z8	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z10	52) mit Standardhubgerüst und -Schaufel 3,8 m3
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



<b>Bemerkungen Z18</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2)
<b>Bemerkungen Z19</b>	138- Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z20</b>	160- Anbringen: Markierlichter und Blinker seitlich an Ladeschaufel, Markierlichter hinten ausziehen
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik