



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA625
Typengenehmigung erteilt	20000724
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010831
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L90D
06 Vorziffer	L90DV.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, unten beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	18,37
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	38
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardan
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	TD63KBE
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5476
28 Leistung kW	113.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	690.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11110238 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD63KBE
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer rechts, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum links und rechts teilweise mit
35 Geräushdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt. 10 Dämpfungs-
35 Geräushdämpfung Z3	elemente in Kühlluftaustritt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7610
40 Länge bis	0
41 Breite von	2650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3260
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2550
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2060
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1960
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1960
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15000
52 Leergewicht bis	17000
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	10000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	3500
69 Reifen Felgen	20.5R25 * 168B 17.00x25
70 Reifen Felgen	665/65R25 175B 19.50x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4000mm; Breite
Bemerkungen Z3	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Markierlichter hinten ausziehbar
Bemerkungen Z5	Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z6	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z7	Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z9	52) Total 15150kg mit Universalschaufel 2,5 m3; Breite 2650 mm
Bemerkungen Z11	56) mit Kupplung Nr. 4951753
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm2)



Bemerkungen Z19

138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel

Bemerkungen Z20

160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker seitlich an Ladeschaufel.
Markierlichter hinten in Fahrstellung

Bemerkungen Z21

Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
