



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA626
Typengenehmigung erteilt	20000724
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010831
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L120D
06 Vorziffer	L120DV.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, unten beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	18,37
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	36
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	TD73KDE
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6721
28 Leistung kW	148
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	932
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11110238 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD73KDE
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer rechts, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum links und rechts teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8270
40 Länge bis	0
41 Breite von	2880
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3400
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2925
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2145
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2065
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2065
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	19000
52 Leergewicht bis	20500
53 Garantiegewicht von	20500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	14000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	10000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	3500
69 Reifen Felgen	23.5R25* 176B 19.50x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile = 4350mm; Breite, Gewicht
Bemerkungen Z3	22) Lamellen im Oelbad, in Getriebe. Mech. Lösevorrichtung = mechanisch mit Schrauben
Bemerkungen Z5	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Markierlichter hinten ausziehbar
Bemerkungen Z7	Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z8	Orig. Rückstrahler zu hoch; 2 zusätzliche werden an Kotschutzlappen montiert
Bemerkungen Z9	Seitliche Rückstrahler werden montiert
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z13	52) Total 19000kg mit Universalschaufel 3,3m3; Breite 2880mm
Bemerkungen Z15	56) mit Kupplung Nr. 4951753
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube



Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm ²)
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker seitlich an Ladeschaufel. Markierlichter hinten in Fahrstellung
Bemerkungen Z24	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik