



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA631
Typengenehmigung erteilt	20000727
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011002
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L 35B Z/S
06 Vorziffer	L35BD188....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts hinten am Pfosten des Hubarmlagers
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, mittels Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	kombiniert mit Scheibe auf Kardanwelle,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4L1011F (Code 51.5/2)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	217
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6482401 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum vorne sowie Motorhaube
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2715
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1552
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5750
52 Leergewicht bis	6650
53 Garantiegewicht von	6650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R20 143B 13x20
70 Reifen Felgen	14.5-20 12PR 13x20
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3438-3520mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz. mit Standardladeschaufel 1,0m <sup>3</sup> = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile 3400mm
Bemerkungen Z4	36) Höhe der Abblend und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich
Bemerkungen Z5	technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Länge: 4650mm, Ueberhang vorn: 1350mm = ohne Ladeschaufel
Bemerkungen Z8	5300mm, 1950mm = mit Standardladeschaufel
Bemerkungen Z10	52) 6050kg mit Standardladeschaufel 1,0m <sup>3</sup> , Breite 2000mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz.-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z17	A= 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Standardladeschaufel
Bemerkungen Z18	A= 160 - Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



**Bemerkungen Z20**

B= 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ...  
Seitenblickspiegel 300cm2)

---

**Bemerkungen Z21**

B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der  
Ladeschaufel

---

**Bemerkungen Z22**

B= 160 - Anbringung: Markierlichter und Richtungsblinker auf Zahnschutz;

---

**Bemerkungen Z23**

Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

---