



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5VA633 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000823 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20011002 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | L40B-TP/S |
| 06 Vorziffer | L40BD191.... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4319 |
| 10 Hersteller | VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ |
| 11 Herstellerplakette | links und rechts am Vorderwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben auf Vorderwagen, beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h3 |
| 18 iA 1 | 15,0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Lamellen im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen der HA, auf alle Räder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | wirkend |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Kardan VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF4M1013E (Code C71) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4764 |
| 28 Leistung kW | 71.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 374.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2810943 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | BF4M1013E |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5050 |
| 40 Länge bis | 6625 |
| 41 Breite von | 2160 |
| 41 Breite bis | 2330 |
| 42 Höhe von | 2900 |
| 42 Höhe bis | 2990 |
| 43 Überhang vorne von | 1200 |
| 43 Überhang vorne bis | 2775 |
| 43 Überhang hinten von | 1450 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1760 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1720 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1760 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 7300 |
| 52 Leergewicht bis | 9000 |
| 53 Garantiegewicht von | 9000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5750 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 405/70R24 (16/70R24) 146B 13.00x24 |
| 70 Reifen Felgen | 405/80R25 (15.5R25) 152B 12.00x25 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3700-4235mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 02) A= kein Ausnahmefahrzeug: ohne Schaufel |
| Bemerkungen Z2 | B= Ausnahmefahrzeug: mit Schaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile >3000mm |
| Bemerkungen Z3 | (z.B. mit Standardschaufel 1,2 m3 = 3600mm) |
| Bemerkungen Z5 | 36) A/B= Höhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z6 | B= Abstand von vorne der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z7 | B= Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich |
| Bemerkungen Z9 | 52) 7850kg mit Standardschaufel 1,2m3, Breite 2250mm und Schnellwechsellvorrichtung |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02) |
| Bemerkungen Z14 | A/B= 101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube und |
| Bemerkungen Z15 | Plastikhülse an Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors |
| Bemerkungen Z16 | A = 160 - Anbringen: Markierlichter vorn an Kotflügel / Sicherung: Arbeitshydraulik elektr. blockieren |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z17 | A = 139 - vor der Fahrt entfernen: Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z19 | B= 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-schwierige Fahrmanöver... Seitenblickspiegeln 300 cm ²) |
| Bemerkungen Z20 | B= 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z21 | B= 160 - Anbringen: Markierlichter und zus. Richtungsblinker auf Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z22 | Sicherung: Arbeitshydraulik elektr. blockieren |