



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA634
Typengenehmigung erteilt	20000823
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20011002
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L45B-TP
06 Vorziffer	L45BD195....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	links und rechts am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Scheibe auf Kardan VA,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1013E (Code C81/1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4764
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	422.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2810943 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1013E
34 Motorkennzeichen	Plakette oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5100
40 Länge bis	6800
41 Breite von	2160
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	2990
43 Überhang vorne von	1200
43 Überhang vorne bis	2900
43 Überhang hinten von	1450
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	1760
48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	1760
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7300



52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5750
54 Achsgarantie v bis	5750
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/80R25 (15.5R25) 152B 12.00x25
70 Reifen Felgen	405/70R24 (16/70R24) 146B 13.00x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3700-4235mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahmefahrzeug: ohne Schaufel
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: mit Schaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile >3000mm
Bemerkungen Z3	(z.B. mit Standardschaufel 1,4m ³ = 3700mm)
Bemerkungen Z5	36) A/B= Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z6	B= Abstand von vorne der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	B= Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z9	52) 8350kg mit Standardschaufel 1,4m ³ , Breite 2500mm und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z14	A/B= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	A = 160 - Anbringen: Markierlichter vorn an Kotflügel / Sicherung: Arbeitshydraulik elektr. blockieren
Bemerkungen Z16	A = 139 - vor der Fahrt entfernen: Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	B= 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-schwierige Fahrmanöver... Seitenblickspiegeln 300 cm ²)



Bemerkungen Z19

B= 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel

Bemerkungen Z20

B= 160 - Anbringen: Markierlichter und zus. Richtungsblinker auf Ladeschaufel

Bemerkungen Z21

Sicherung: Arbeitshydraulik elektr. blockieren
