



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA636
Typengenehmigung erteilt	20010312
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L 35B TP/S
06 Vorziffer	L35BD189....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts hinten am Pfosten des Hubarmllagers
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb über Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	komb. mit Scheibe auf Kardan
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4L1011F (Code 51.5/2)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	217
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6482401 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette;oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorne und Motorhaube
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4650
40 Länge bis	5300
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2715
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1552
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	5750
52 Leergewicht bis	6650
53 Garantiegewicht von	6650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R20 143B, 14.5-20 12PR, weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3438-3520mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz mit Standardladeschaufel 1,0m3 = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3400mm
Bemerkungen Z4	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	40) 4650mm ohne Ladeschaufel; 5300mm mit Standardladeschaufel
Bemerkungen Z8	52) 6050kg mit Standardladeschaufel 1,0m3, Breite 2000mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z14	A= 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Standardladeschaufel
Bemerkungen Z15	A= 160 - Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	B= 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm2)
Bemerkungen Z18	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	B= 160 - Anbringung: Markierlichter und Richtungsblinker auf Zahnschutz;
Bemerkungen Z20	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



Typenscheinschweiz.ch