



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA638
Typengenehmigung erteilt	20020409
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021128
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L 30B Z/SX
06 Vorziffer	L30BD183....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts hinten am Pfosten des Hubarmlagers
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, mittels Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	kombiniert mit Scheibe auf Kardanwelle,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4L1011F (Code C48,5/1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	48.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	212
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6482401 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum vorne sowie Motorhaube
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	2705
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1436
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1436
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4870
52 Leergewicht bis	6650
53 Garantiegewicht von	6650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R20 136B, 365/80R20 141B, 405/70R20 143B; 11x20
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3378-3538 mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit Umkehrladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm
Bemerkungen Z3	C= Ausnahme-Fz. mit Standardschaufel 0,8m <sup>3</sup> = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile 3400-3760mm
Bemerkungen Z5	36) Höhe der Ablend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorne der Blinker vorn seitlich
Bemerkungen Z6	technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Länge: 4500mm, Ueberhang vorn: 1250mm = ohne Ladeschaufel
Bemerkungen Z9	Länge: 4950-5530mm, Ueberhang vorn: 1600-2180mm = mit Standard- oder Umkehrladeschaufel
Bemerkungen Z11	52) 5170kg mit Standard- oder Umkehrladeschaufel 0,8m <sup>3</sup> , Breite 1800mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz.-Ausweis: (A/B/C= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z16	A= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



<b>Bemerkungen Z18</b>	B= 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z19</b>	B= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z21</b>	C= 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver... Seitenblickspiegel 300 cm <sup>2</sup> )
<b>Bemerkungen Z22</b>	C= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z23</b>	C= 160 - Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker auf Zahnschutz
<b>Bemerkungen Z24</b>	C= Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik