



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA640
Typengenehmigung erteilt	20021003
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20021101
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L150E
05 Typ; Variante/Version	L150E
06 Vorziffer	L150EV....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, unten beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	22,67



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	36
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H, Scheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D10BLAE2*146
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9603
28 Leistung kW	198.0
28 Leistung n	1700
29 Md. max Nm	1370.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11110323 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D10BLAE2*146
34 Motorkennzeichen	links, unten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraumseitendeckel links und rechts mit
35 Geräushdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8600
40 Länge bis	9750
41 Breite von	2950
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3580
42 Höhe bis	3650
43 Überhang vorne von	2840
43 Überhang vorne bis	3990
43 Überhang hinten von	2200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2200
47 Spur Achse 1 bis	2280
48 Spur Achse 2 von	2200
48 Spur Achse 2 bis	2280
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	23000
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 170B, 19.50x25
70 Reifen Felgen	26.5R25 170B, 22.00x25
71 Reifen Felgen	800/65R29 170B, 25.00x29
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile = 4490 mm, Breite, Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	22) Notlösevorrichtung = mech., mit Schrauben
Bemerkungen Z5	36) Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker seitlich an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z6	Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Original Rückstrahler hinten, zu hoch; 2 zusätzliche werden montiert
Bemerkungen Z8	Seitliche Rückstrahler werden montiert
Bemerkungen Z9	Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z12	52) 23150 kg mit Standardhubgerüst und -Schaufel 4,4 m ³
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm ²)
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker seitlich an Ladeschaufel, Markierlichter hinten in Fahrstellung
Bemerkungen Z23	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik