



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA641
Typengenehmigung erteilt	20021003
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	A25D
05 Typ; Variante/Version	A25D
06 Vorziffer	A25DV.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO ARTICULATED HAULERS AB, S-35183 VÄXJÖ
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Hinterwagen, beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummihohlfederung; Stossdämpfer auf Achse 1
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	12,07



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	53
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum.-hydr., Kreise-A1/A2+A3, Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federsp.,Scheibe auf Kardan,auf alle Räder
23 Dauerbremse	Staudruck zusammen mit Retarder
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D10BADE2*152
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9603
28 Leistung kW	227.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1365.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11120975 Austritt ach
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. mit oder ohne Muldenheizung
34 Motorkennzeichen	D10BADE2*152
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10220
40 Länge bis	10390
41 Breite von	2859
41 Breite bis	2866
42 Höhe von	3257
42 Höhe bis	3453
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1611
43 Überhang hinten bis	1781
44 Abstand Achse 1-2 von	4175
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1670
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2216
47 Spur Achse 1 bis	2258
48 Spur Achse 2 von	2216
48 Spur Achse 2 bis	2258
49 Spur Achse 3 von	2216
49 Spur Achse 3 bis	2258
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	21560
52 Leergewicht bis	45560
53 Garantiegewicht von	45560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	16000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 181B, 19.50x25
70 Reifen Felgen	750/65R25 181B, 25.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite, Gesamtgewicht = 36000 kg, Achslasten = 12000 kg
Bemerkungen Z3	16) Notlenkung mit Notlenkpumpe
Bemerkungen Z5	22) Notlösevorrichtung = mech., mit Schrauben
Bemerkungen Z7	31) Austritt-Variante für Muldenheizung: via Flexrohr durch Muldenboden nach hinten
Bemerkungen Z9	36) Kotflügel und Beleuchtung hinten inkl. Richtungsblinker und Rückstrahler demontierbar
Bemerkungen Z10	Fest angebrachte Rückstrahler hinten und seitlich werden montiert
Bemerkungen Z11	Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z12	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z14	54) je 18500 kg Achse 2+3
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 55 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich



Bemerkungen Z22

160 - Anbringen: Kotschutzlappen hinten mit Beleuchtung

Bemerkungen Z23

Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
