



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA648
Typengenehmigung erteilt	20030515
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20031015
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L70E
06 Vorziffer	L70EV.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links seitlich am Vorderrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Vorderrahmen, unten beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	20,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	38	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-VA/HA,	
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher	
25 Motor Marke	VOLVO	
25 Motor Typ	D6DLBE2	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	5702	
28 Leistung kW	112.0	
28 Leistung n	1700	
29 Md. max Nm	732.0	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11110309	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D6DLBE2	
34 Motorkennzeichen		Plakette; links an Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblenden an Motorraumseiten-	
35 Geräuschdämpfung Z2	deckel links und rechts	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7200
40 Länge bis	8300
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2750
42 Höhe von	3260
42 Höhe bis	3500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1800
43 Überhang hinten bis	1900
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1930
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1930
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13100
52 Leergewicht bis	16500
53 Garantiegewicht von	16500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 160B 25-17.00/1.7
70 Reifen Felgen	600/65R25 160B 25-19.50/2.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile >3000mm; ev. Breite
Bemerkungen Z3	22) 1 Scheibe, auf Getriebewelle; mechanische Lösevorrichtung
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z6	zus. Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Schaufel erforderlich
Bemerkungen Z7	Markierlichter hinten ausziehbar oder ww. an Gummi montiert
Bemerkungen Z8	orig. Rückstrahler zu hoch; 2 zusätzliche unten an Gegengewicht
Bemerkungen Z9	bei Fz.-Länge >8000mm wird ein seitl. Rückstrahler montiert
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm ²)



Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - Anbringung: Markierlichter und Richtungsblinker auf Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	Markierlichter hinten in Fahrtstellung
Bemerkungen Z20	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik