



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA651
Typengenehmigung erteilt	20030724
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030809
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW160B
06 Vorziffer	EW160BV873....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, neben Kabine am Oberwagen auf Auslegersupport
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, v=Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad, h=Scheiben/Oelbad oder Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheibe/Getriebewelle
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D6DEJE2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	106
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	583
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	/143750742 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D6DEJE2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock, bei Hydraulikpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumseitendeckel rechts sowie Abdeck-
35 Geräuschdämpfung Z2	haube über Luftfilter und Kühler teilweise
35 Geräuschdämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6170
40 Länge bis	8200
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	1070
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1915
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1915
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15000
52 Leergewicht bis	17500
53 Garantiegewicht von	17500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14/16PR 7.5x20 / 18R19.5 14 x19.5
70 Reifen Felgen	600/40-22.5 18PR 20.00x22.5 / 315/80R22.5 7.5x22.5
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3333 - 3500 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahmefahrzeug mit Knickausleger : Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile max. 3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug mit Monoblockausleger: >3000mm
Bemerkungen Z4	23) Notlösung = über Hebel am Getriebe
Bemerkungen Z6	36) Höhe der Abblendlichter, Abstand von vorn der Blinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	52) 17400kg mit Knickausleger, Doppelbereifung, Planierschild vorne, Abstellstützen hinten,
Bemerkungen Z10	Standardlöffel Breite 1000mm, Löffelstiel 2450mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z11	mit Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: A/B = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02



Bemerkungen Z16	A/B= 138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z17	A/B= 160 - Sicherungen : eingefahrene Abstellstützen, Oberwagen, Arbeitshydraulik, Löffel auf Planierschild
Bemerkungen Z18	B = 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (bei Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z19	B = 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel; 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z20	oder bei vorderem Ueberhang >3000mm bis max. 4000mm
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)