



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA652
Typengenehmigung erteilt	20031208
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW180B
06 Vorziffer	EW180BV875....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, neben Kabine am Oberwagen auf Auslegersupport
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, v=Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad, h=Scheiben/Oelbad oder Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Lamellen/Getriebewelle
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D6DEFE2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	117.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	659.0
29 Md. max n	1450
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	/14375074 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D6DEFE2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock, bei Hydraulikpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Seitendeckel rechts komplett, Motorraum oben
35 Geräuschdämpfung Z2	und Abdeckhaube vorne über Kühler/Luftfilter
35 Geräuschdämpfung Z3	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6600
40 Länge bis	8795
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1925
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1925
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18300
52 Leergewicht bis	20500
53 Garantiegewicht von	20500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14/16PR 7.5x20 / 18R19.5 14 x19.5
70 Reifen Felgen	600/40-22.5 18PR 20.00x22.5 / 315/80R22.5 7.5x22.5
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3118 - 3500 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3100mm
Bemerkungen Z3	23) Notlösung = über Hebel am Getriebe
Bemerkungen Z5	36) Höhe der Abblendlichter, Abstand von vorn der Blinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z8	74) obere Leerlaufdrehzahl am Fahrzeug auf 1850 +/- 50/min beschränkt
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (bei Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel; 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z16	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z17	160 - Sicherungen : eingefahrene Abstellstützen, Oberwagen, Arbeitshydraulik, Löffel auf Planierschild