



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA653
Typengenehmigung erteilt	20031212
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW140B
06 Vorziffer	EW140BV871....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, neben Kabine am Oberwagen auf Auslegersupport
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, v=Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad, h=Trommeln oder Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Lamellen/Getriebewelle
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D5DEBE2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4764
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	555.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/143750074 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D5DEBE2
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Seitendeckel rechts komplett, Motorraum
35 Geräuschdämpfung Z2	oben teilw. sowie Abdeckhaube vorn über
35 Geräuschdämpfung Z3	Kühler und Luftfilter teilw. mit Absorp
35 Geräuschdämpfung Z4	-tionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6110
40 Länge bis	7665
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1095
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1915
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1915
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14300
52 Leergewicht bis	16500
53 Garantiegewicht von	16500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14/16PR 7.5x20 / 18R19.5 14 x19.5
70 Reifen Felgen	600/40-22.5 18PR 20.00x22.5 / 315/80R22.5 7.5x22.5
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3190 - 3405 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahmefahrzeug mit Knickausleger : Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile max. 3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug mit Monoblockausleger: >3000mm
Bemerkungen Z4	23) Notlösung = über Hebel am Getriebe
Bemerkungen Z6	36) Höhe der Abblendlichter, Abstand von vorn der Blinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	52) 14440kg mit Knickausleger, Doppelbereifung, Planierschild vorne, Abstellstützen hinten,
Bemerkungen Z10	Standardlöffel Breite 1000mm, Löffelstiel 2450mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z11	mit Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: A/B = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02



Bemerkungen Z16	A/B= 138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z17	A/B= 160 - Sicherungen : eingefahrene Abstellstützen, Oberwagen, Arbeitshydraulik, Löffel auf Planierschild
Bemerkungen Z18	B = 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (bei Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z19	B = 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel; 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z20	oder bei vorderem Ueberhang >3000mm bis max. 4000mm
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)