



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA665
Typengenehmigung erteilt	20060829
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L150E
05 Typ; Variante/Version	L150E Motor: D12DLDE3
06 Vorziffer	L150EV....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, unten beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	22,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	39
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D12DLDE3 (770A)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12130
28 Leistung kW	209.0
28 Leistung n	1700
29 Md. max Nm	1423.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11110456 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D12DLDE3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden an Motorraumseitendeckel
35 Geräuschkämpfung Z2	links und rechts
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8600
40 Länge bis	9750
41 Breite von	2950
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3580
42 Höhe bis	3650
43 Überhang vorne von	2840
43 Überhang vorne bis	3990
43 Überhang hinten von	2200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2200
47 Spur Achse 1 bis	2280
48 Spur Achse 2 von	2200
48 Spur Achse 2 bis	2280
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	23000
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 170B; 19.50x25
70 Reifen Felgen	26.5R25 170B; 22.00x25
71 Reifen Felgen	800/65R29 170B; 25.00x29
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile = 4490 mm, Breite, Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	22) Notlösevorrichtung = mech., mit Schrauben
Bemerkungen Z5	36) Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker seitlich an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z6	Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Original Rückstrahler hinten, zu hoch; 2 zusätzliche werden montiert
Bemerkungen Z8	Seitliche Rückstrahler werden montiert
Bemerkungen Z9	Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z12	52) 23150 kg mit Standardhubgerüst und -Schaufel 4,4 m ³
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker seitlich an Ladeschaufel, Markierlichter hinten in Fahrstellung
Bemerkungen Z19	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)