



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA669
Typengenehmigung erteilt	20070410
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20081208
Erweiterung TG Positionen	'02/06/72/118/251
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L70F
05 Typ; Variante/Version	D6ELBE3
06 Vorziffer	L70FV..... / VCE0L70F.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links seitlich am Vorderrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Vorderrahmen, unten beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	20,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	38
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D6ELBE3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	125.1
28 Leistung n	1700
29 Md. max Nm	745
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11110309 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D6ELBE3
34 Motorkennzeichen	Plaketten links, am Kurbelgehäuse und auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Reflektionsblenden an Seitendeckel links und
35 Geräushdämpfung Z2	rechts. Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräushdämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7200
40 Länge bis	8300
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2750
42 Höhe von	3260
42 Höhe bis	3500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1800
43 Überhang hinten bis	1900
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12300
52 Leergewicht bis	16500
53 Garantiegewicht von	16500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 160B; 25-17.00/1.7
70 Reifen Felgen	600/65R25 178B; 25-19.50/2.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz: Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >3500mm, Breite
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	22) Mehrscheiben im Oelbad; mech. Lösevorrichtung
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich
Bemerkungen Z9	technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art. 109/4 erforderlich; orig. Rückstrahler
Bemerkungen Z10	zu hoch, 2 zusätzliche werden montiert; bei Fz-Länge >8000mm= ist ein seitl.Rückstrahler
Bemerkungen Z11	erforderlich. Notausstieg/Kennzeichnung= rechtes Seitenfenster. Kotschutzlappen vorn und
Bemerkungen Z12	hinten erforderlich
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z17	A+B 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z18	A+B 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	A+B 160 - Anbringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	A+B 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen angebrachten grossen Seitenblick spiegeln (mind. 300 cm ²)
Bemerkungen Z22	B 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breite ... m
Bemerkungen Z23	Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... m