



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA674
Typengenehmigung erteilt	20071114
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081210
Erweiterung TG Positionen	'02/06/118/250
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L110F
05 Typ; Variante/Version	L110F Motor: D7ELBE3
06 Vorziffer	L110FV..... / VCEL110F.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, unten beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	18,37



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	38
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D7ELBE3 (C3GI150A)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7146
28 Leistung kW	169.2
28 Leistung n	1700
29 Md. max Nm	1060.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11110269 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D7ELBE3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links an Schwungradgehäuse oder an Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblenden an Motorraumseitendeckel
35 Geräuschdämpfung Z2	links und rechts
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7900
40 Länge bis	9400
41 Breite von	2880
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3360
42 Höhe bis	3400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2000
43 Überhang hinten bis	2100
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2060
47 Spur Achse 1 bis	2130
48 Spur Achse 2 von	2060
48 Spur Achse 2 bis	2130
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18160
52 Leergewicht bis	22000
53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 170B; 25-19.50/2.5
70 Reifen Felgen	750/65R25 170B; 25-22.00/3.0
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmen: Breite, Gesamtgewicht; ev. Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz.-Ende > 3500mm
Bemerkungen Z3	22) Notlösevorrichtung = mech., mit Schrauben
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z6	zus. Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Schaufel erforderlich
Bemerkungen Z7	Markierlichter hinten ausziehbar oder ww. an Gummi montiert
Bemerkungen Z8	orig. Rückstrahler zu hoch; 2 zusätzliche unten an Gegengewicht
Bemerkungen Z9	bei Fz.-Länge >8000mm wird ein seitl. Rückstrahler montiert
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	Notausstieg = Heckfenster, mit Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z17	160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker seitlich an Ladeschaufel, Markierlichter hinten in Fahrstellung
Bemerkungen Z18	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z19	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Gewicht kg, Breite m
Bemerkungen Z20	ev. Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz.-Ende > 3500mm
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)