



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA679
Typengenehmigung erteilt	20080521
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L30B
05 Typ; Variante/Version	L30B; Z/X, Z/SX Motor: D3.6DCCE3
06 Vorziffer	VCE0L30B.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal kombi-
20 Betriebsbremse Z2	niert mit Trommel (20km/h) bzw. mit Scheibe
20 Betriebsbremse Z3	(30km/h) auf Kardan, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D3.6DCCE3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3619
28 Leistung kW	52.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6482401 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D3.6DCCE3
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum vorn und Motordeckel
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4550
40 Länge bis	5345
41 Breite von	1780
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2647
42 Höhe bis	2792
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1432
47 Spur Achse 1 bis	1552
48 Spur Achse 2 von	1432
48 Spur Achse 2 bis	1552
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4870
52 Leergewicht bis	6650
53 Garantiegewicht von	6650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R20 136B, 365/80R20 141B, 405/70R20 143B; 11.00x20
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3378-3538 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz. mit Standardladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3400-3760mm
Bemerkungen Z4	05) L30B; Z/X / L30B; Z/SX
Bemerkungen Z5	06) VCE0L30B..185.... / VCE0L30B..183....
Bemerkungen Z6	19) 20 / 30
Bemerkungen Z8	25) Software-Calibration C3UI52V auf Motordatenschild
Bemerkungen Z10	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker v-seitl sowie Abstand von vorn
Bemerkungen Z11	der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z13	52) 5170kg mit Standardladeschaufel 1,0m3, Breite 1900mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen Pos. 02
Bemerkungen Z18	A= 139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Ladeschaufel



Bemerkungen Z19	A= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	B= 160 - Anbringung: Markierlichter/Richtungsblinker auf Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	B= Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z24	B= 251 - Schwierige Fahrmanöver ... vorne am Fz. angebrachte Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)