



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA682
Typengenehmigung erteilt	20080716
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L45B
05 Typ; Variante/Version	L45B-TP, L45B-TP/S Motor: VOLVO D5DCGE3
06 Vorziffer	VCEOL45B.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,62
18 Getriebe 2	h3



18 iA 2	15,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Scheibe auf Kardan/VR
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D5DCGE3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4764
28 Leistung kW	74.9
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2810943 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D5DCGE3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5100
40 Länge bis	6800
41 Breite von	2160
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	2990
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1450
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	1760
48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	1760
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7300
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R24 (16/70R24) 146B; 13.00x24
70 Reifen Felgen	405/80R25 (15.5R25) 152B; 12.00x25
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3700-4235mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) L45B-TP / L45B-TP/S
Bemerkungen Z3	06) VCEOL45B..195.... / VCEOL45B..194....
Bemerkungen Z4	18) h2 / 19,62 / h3 / 15,00
Bemerkungen Z5	19) 20 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z7	02) A= kein Ausnahme-Fz mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z8	B= Ausnahme-Fz mit (Standard-) Ladeschaufel = >3000mm
Bemerkungen Z10	36) A/B= Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z11	B = Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z13	52) 8350kg mit Standardladeschaufel 1,4m3, Breite 2500mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen Rubrik 02



Bemerkungen Z17	A = 139 - vor der Fahrt entfernen: Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	A = 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z19	A/B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h oder 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	B = 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	B = 160 - Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker auf Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	B = Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z24	B = 251 - Schwierige Fahrmanöver ... vorne am Fz. angebrachte Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)