



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA685
Typengenehmigung erteilt	20090105
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW210C
06 Vorziffer	VCEW210C.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, neben Kabine am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federsp., Scheiben/Oelbad, a. Getriebewelle
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D6E EEE3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	126.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	725.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/14388366 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D6E EEE3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; auf Ventil- deckel und links seitlich am Kurbelgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel und Seitendeckel rechts teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6500
40 Länge bis	9100
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1912
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1912
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	20000
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 16PR; 7.50x20 / 315/80R22.5 154/150A8; 7.50x22.5 / 315/80R22.5 18PR; 7.50x22.5
70 Reifen Felgen	11.00-20 16PR; 7.50x20 / 600/40-22.5 169A8; 20.0x22.5
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3118 - 3500mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmen: Gewicht; ev. Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 3500mm
Bemerkungen Z3	23) Notlösung = Druckaufbau mit Fettpresse über Nippel am Fahrgetriebe
Bemerkungen Z5	36) Höhe der Abblendlichter, Abstand von vorn der Blinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z8	52) mit Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	56) gar. Anhängelast 5000kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z14	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z15	160 - Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik, Löffel auf Planierschild absenken
Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)



<b>Bemerkungen Z17</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Gewicht .... kg
<b>Bemerkungen Z18</b>	ev. Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende .... m
<b>Bemerkungen Z20</b>	bei Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000mm zus.:
<b>Bemerkungen Z21</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )
<b>Bemerkungen Z23</b>	bei Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >5000mm zus.:
<b>Bemerkungen Z24</b>	106 - Begleitfahrzeug mit gelbem Gefahrenlicht erforderlich (zusätzlich zu Code 251)