



# Typenschein Auszug

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 5VA688                                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100601                                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                          |
| 01 EFKO-Code               | 0                                                          |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107                                                        |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                                              |
| 04 Marke                   | VOLVO                                                      |
| 04 Typ                     | L 25B-Z                                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | Motor: D3.6DCBE3                                           |
| 06 Vorziffer               | VCE0L25B.....                                              |
| 07 Karosserieform Code     | 158                                                        |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel                                               |
| 10 EFKO-Code               | 4319                                                       |
| 10 Hersteller              | VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ             |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Vorderwagen                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Vorderwagen beim Arretierbolzen vom Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung                                |
| 17 Achsantrieb             | A                                                          |
| 18 Getriebe 1              | h2                                                         |
| 18 iA 1                    | 15,61                                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                                          |



|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 20                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                         |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb über Inch-        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Pedal komb. mit Trommel auf Kardan        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommel, auf Kardan                |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke                        | VOLVO                                     |
| 25 Motor Typ                          | D3.6DCBE3 (C3CI43A)                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                         |
| 27 Hubraum                            | 3619                                      |
| 28 Leistung kW                        | 43.1                                      |
| 28 Leistung n                         | 2300                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 190.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1600                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/11305127 Austritt ach                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | D3.6DCBE3                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; oben am Ventildeckel            |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                         |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                         |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '1           |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 4470         |
| 40 Länge bis             | 5620         |
| 41 Breite von            | 1735         |
| 41 Breite bis            | 2000         |
| 42 Höhe von              | 2265         |
| 42 Höhe bis              | 2600         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 1210         |
| 43 Überhang hinten bis   | 1280         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2125         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1410         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1410         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 4600 |
| 52 Leergewicht bis            | 5200 |
| 53 Garantiegewicht von        | 5200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3800 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                             |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                           |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                             |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                             |
| 69 Reifen Felgen                    | 12.5-18 128E; 11x18 weitere im Abrollumfangbereich 2681-3260mm nach ETRTO                                     |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z2                      | Markierlichter und zus. Richtungsblinker vorn auf Ladeschaufel erforderlich                                   |
| Bemerkungen Z3                      | Notausstieg: rechts Seitenfenster kann geöffnet werden                                                        |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                                           |
| Bemerkungen Z15                     | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel                           |
| Bemerkungen Z16                     | 160 - Anbringung: Markierlichter und Richtungsblinker auf der Ladeschaufel                                    |
| Bemerkungen Z17                     | Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik                                                              |
| Bemerkungen Z18                     | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )                |