



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA693
Typengenehmigung erteilt	20110107
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L45F
05 Typ; Variante/Version	L45F-TP/S      Motor: VOLVO D5DCAE3
06 Vorziffer	VCE0L45F.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten auf Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D5DCAE3 (C3MI74A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4761
28 Leistung kW	74.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11308719 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D5DCAE3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5320
40 Länge bis	6800
41 Breite von	2150
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	3045
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1760
47 Spur Achse 1 bis	1830
48 Spur Achse 2 von	1760
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8300
52 Leergewicht bis	9700
53 Garantiegewicht von	9700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6770
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	440/80R24 161A8; 14.00x24 / 500/70R24 164A8; 16.00x24
70 Reifen Felgen	15.5-25; 12.00x25 / 17.5-25; 14.00x25
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3827-4285 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3500mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz mit (Standard-) Ladeschaufel = >3500mm
Bemerkungen Z4	36) A/B= Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	B = Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg; linkes Seitenfenster oder Heckfenster
Bemerkungen Z8	52) 8860kg mit Standardladeschaufel 1,6m <sup>3</sup> , Breite 2500mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen bei Pos. 02
Bemerkungen Z15	A = 139 - vor der Fahrt entfernen: Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	A = 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	A/B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	B = 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



<b>Bemerkungen Z19</b>	B = 160 - Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker auf Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z20</b>	B =     Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z21</b>	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
<b>Bemerkungen Z22</b>	B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )