



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA704
Typengenehmigung erteilt	20120712
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20170816
Erweiterung TG Positionen	'138 Bem/Rem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW210D
06 Vorziffer	VCEW210D.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, neben Kabine am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	18,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federsp., Scheiben/Oelbad, a. Getriebewelle
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D6H (C4FI129A)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	129.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	758.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/21695827/21695829
34 Motorkennzeichen	D6H
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; auf Ventil- deckel und rechts seitlich am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6500
40 Länge bis	9400
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1073
43 Überhang hinten bis	1204
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1944
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1944
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	19700
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	25000
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	14000
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	14000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14PR; 7.5x20 / 620/40R22.5; 20.00x22.5
70 Reifen Felgen	10.00-20 16PR; 7.5x20 / weitere im Abrollumfangbereich 3118 - 3500 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	11.00-20 16PR; 8.0x20
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmen: Gesamtgewicht; ev. Achslasten > 11500kg, ev. Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis
Bemerkungen Z2	vorderes Fz-Ende > 3500mm
Bemerkungen Z4	23) Notlösung: Druckaufbau mit Fettpresse über Nippel am Fahrgetriebe
Bemerkungen Z5	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	- Notausstieg: hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z7	- mit Monoblockausleger: Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	56) gar. Anhängelast 5000kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet; nur bei Nichteinhaltung des
Bemerkungen Z12	12m-Sichtkreises, je nach Ausführung/Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z14	138 - Markierung: beidseitig seitlich am Ausleger, nachts oder bei schlechter Sicht weisses
Bemerkungen Z15	Markierlicht vorne am Ausleger sofern die Distanz Mitte Lenkvorrichtung
Bemerkungen Z16	bis vorderes Fahrzeugende mehr als 3000 mm beträgt.
Bemerkungen Z17	160 - Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik, Löffel auf Planierschild absenken
Bemerkungen Z18	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Gewicht..... kg, ev. Achsbelastung kg,
Bemerkungen Z19	ev. Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende m
Bemerkungen Z20	bei Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000mm zus.:
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)
Bemerkungen Z23	bei Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >5000mm zus.:
Bemerkungen Z24	106 - Begleitfahrzeug mit gelbem Gefahrenlicht erforderlich (zusätzlich zu Code 251)