



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5VA706 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120628 |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | L50G |
| 05 Typ; Variante/Version | L50G Motor: VOLVO D4H C4F187 |
| 06 Vorziffer | VCEL50G0..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4319 |
| 10 Hersteller | VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten am Vorderwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unten auf Vorderwagen, beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 15,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Lamellen im Oelbad, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf HR bzw. über Kardan auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe auf Kardan, auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D4H (C4FI87) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4038 |
| 28 Leistung kW | 87.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 490.0 |
| 29 Md. max n | 1450 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/21695826/21695833 |
| 34 Motorkennzeichen | D4H |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5320 |
| 40 Länge bis | 6800 |
| 41 Breite von | 2150 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2900 |
| 42 Höhe bis | 3045 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1550 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1760 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1830 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1760 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1830 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 9100 |
| 52 Leergewicht bis | 10500 |
| 53 Garantiegewicht von | 10500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 440/80R24 161A8; 14.00x24 / 500/70R24 164A8; 16.00x24 |
| 70 Reifen Felgen | 15.5-25; 12.00x25 / 17.5-25; 14.00x25 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3827-4285mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 02) A= kein Ausnahme-Fz mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3500mm |
| Bemerkungen Z2 | B= Ausnahme-Fz mit (Standard-) Ladeschaufel = >3500mm |
| Bemerkungen Z4 | 36) A/B= Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z5 | B = Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z6 | Notausstieg; Seitenfenster links oder Heckfenster |
| Bemerkungen Z8 | 52) 8860kg mit Standardladeschaufel 1,8m ³ , Breite 2500mm, Schnellwechsellvorrichtung |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen Rubrik 02 |
| Bemerkungen Z15 | A = 139 - vor der Fahrt entfernen: Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z16 | A = 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |
| Bemerkungen Z17 | A/B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | B = 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z19 | B = 160 - Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker auf Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z20 | B = Sicherheit: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |
| Bemerkungen Z21 | B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne |
| Bemerkungen Z22 | B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²) |